

planeo



^{3 mm} *sound-Shield SD*

zur schwimmenden Verlegung
unter **Parkett** | **Laminat**

sound-Shield SD

hochwertiges Geh- und Trittschallsystem | produziert nach dem modernstem Stand der Technik
geeignet zur schwimmenden Verlegung unter Parkett und Laminat mit integrierter Dampfbremse
frei von Schwermetallen | frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, halogenen Stoffen
nach VOC-Richtl. afsset A+

Spezifikationen

Produktstärke	3 mm ($\pm 0,15$ mm)
Flächengewicht	2,8 kg/m ² ($\pm 0,15$ kg/m ²)
Produktlänge	5.500 mm (± 15 mm)
Produktbreite	1.000 mm (± 1 mm)
m ² /Rolle	5,5 m ²
Druckfestigkeit	bis zu 15 t/m ² (~ 150 kPa)
Druckfestigkeit Druck- Kriechverformung	~ 34 kPa
Druckfestigkeit dynamisch	> 2.500.000 Zyklen
Stoßbeanspruchung	~ 900 mm
Ausgleichsfähigkeit punktuell	~ 2,01 mm
Brandklassifikation	Bfl-s1



Druckfest bis zu
15 t/m²



Trittschall
reduzierend
bis zu 19 dB



Gehschall
reduzierend
bis zu 31 %




Perfekt für
Fußbodenheizung
R = 0,01 m²K/W nach EN 16354



planeo 
ZUBEHÖR



www.blauer-engel.de/uz156



Made with

ecuran
your flooring upgrade



Verlegeanleitung

sound-Shield SD



1



2



3



4



5



6